



Maße in mm





SK 0271 Z 02

- E 257 C30
- E 258 C...
- E 251
- E 252
- E 255
- E 256
- E 256.1
- E 256.2
- E 257 C10
- E 257 C001

E 256-1



E 256-2



SK 0321 Z 02

- E 257-C002
- E 257-C20
- E 250 CM
- E 250 CP
- E 250 GM
- E 257 CM
- E 250 H



E 258 C20 - 230/24

2CDC 051 488 F0003

Auswahltabelle

Kontakte/Spannung	Bestellangaben		bbn 80 12542 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- ein- h. St.
	Kurzbezeichnung	Bestellnummer					
<b>32 A; Betätigungsspannung <math>U_c = 24</math> V AC oder 12 V DC</b>							
1 S/24 V AC oder 12 V DC	E 251/32-24	2CSM 431 000 R0201	91220 0	38,30		0,114	12
2 S/24 V AC oder 12 V DC	E 252/32-24	2CSM 432 000 R0201	91280 4	47,50		0,116	12
<b>32 A; Betätigungsspannung <math>U_c = 230</math> V AC oder 115 V DC</b>							
1 S/230 V AC oder 115 V DC	E 251/32-230	2CSM 131 000 R0201	91250 7	35,30		0,114	12
2 S/230 V AC oder 115 V DC	E 252/32-230	2CSM 132 000 R0201	91310 8	44,70		0,116	12
<b>32 A; Betätigungsspannung <math>U_c = 24</math> V AC oder 12 V DC, Zentral Ein/Aus, gleiches Potential</b>							
1 S/24 V AC oder 12 V DC	E 257/32 C10-24	2CSM 431 000 R0211	91330 6	70,00		0,126	12
2 S/24 V AC oder 12 V DC	E 257/32 C20-24	2CSM 432 000 R0211	91360 3	86,50		0,174	8
<b>32 A; Betätigungsspannung <math>U_c = 230</math> V AC oder 115 V DC, Zentral Ein/Aus, gleiches Potential</b>							
1 S/230 V AC oder 115 V DC	E 257/32 C10-230	2CSM 131 000 R0211	91340 5	67,50		0,126	12
2 S/230 V AC oder 115 V DC	E 257/32 C20-230	2CSM 132 000 R0211	91370 2	83,50		0,174	8

Zusatzkomponenten

Kontaktmodul 2 S Multispannung	E 250 CM20	2CSM 012 100 R0201	53460 0	21,80		0,058	10
Kontaktmodul 2 S 32 A; Multispannung	E 250-32 CM20	2CSM 032 100 R0201	91410 5	30,60		0,058	10
Kontaktmodul 1 S + 1 Ö Multispannung	E 250 CM11	2CSM 014 100 R0201	53450 1	21,80		0,058	10
Kontaktmodul 2 W Multispannung	E 250 CM002	2CSM 016 100 R0201	53440 2	30,20		0,059	10
Zentralkontaktmodul	E 257 CM	2CSM 000 200 R0211	53510 2	61,00		0,062	16
Hilfsschalter 1 S + 1 Ö*	E 250 H11	2CSM 004 400 R0201	53470 9	30,20		0,033	16
Hilfsschalter 2 S*	E 250 H20	2CSM 002 400 R0201	53690 1	30,20		0,033	16
Hilfsschalter 2 Ö*	E 250 H02	2CSM 008 400 R0201	53680 2	30,20		0,033	16
Kompensator	E 250 CP	2CSM 000 500 R0201	53710 6	35,50		0,058	12
Gruppenmodul	E 250-GM	2CSM 000 600 R0201	53700 7	38,40		0,048	12

\* Bemessungsschaltleistung: 5 A 250 V AC; Anschlussquerschnitt bis 6 mm<sup>2</sup>

Auswahltabelle

Kontakte/Spannung	Bestellangaben		bbn 80 12542 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- ein- h. St.
	Kurzbezeichnung	Bestellnummer					
<b>Betätigungsspannung <math>U_c = 230</math> V AC (lokal), 24 V AC/DC (zentral)</b>							
1 S/230 V AC (lokal), 24 V AC/DC (zentral)	E 258 C10-230/24	2CSM 211 000 R0231	78910 9	91,00		0,15	6
2 S/230 V AC (lokal), 24 V AC/DC (zentral)	E 258 C20-230/24	2CSM 212 000 R0231	78830 0	91,00		0,17	6
1 S+1 Ö+1 W/230 V AC (lokal), 24 V AC/DC (zentral)	E 258 C111-230/24	2CSM 215 000 R0231	78890 4	102,00		0,24	6
2 S+1 W/230 V AC (lokal), 24 V AC/DC (zentral)	E 258 C201-230/24	2CSM 214 000 R0231	78850 8	102,00		0,24	6
2 W/230 V AC (lokal), 24 V AC/DC (zentral)	E 258 C002-230/24	2CSM 216 000 R0231	78960 4	102,00		0,24	6
3 W/230 V AC (lokal), 24 V AC/DC (zentral)	E 258 C003-230/24	2CSM 217 000 R0231	78990 1	102,00		0,24	6
<b>Betätigungsspannung <math>U_c = 230</math> V AC (lokal), 230 V AC (zentral)</b>							
1 S/230 V AC (lokal), 230 V AC (zentral)	E 258 C10-230/230	2CSM 111 000 R0231	78920 8	91,00		0,15	6
2 S/230 V AC (lokal), 230 V AC (zentral)	E 258 C20-230/230	2CSM 112 000 R0231	78840 9	91,00		0,17	6
2 S+1 W/230 V AC (lokal), 230 V AC (zentral)	E 258 C201-230/230	2CSM 114 000 R0231	78860 7	102,00		0,24	6
2 W/230 V AC (lokal), 230 V AC (zentral)	E 258 C002-230/230	2CSM 116 000 R0231	78970 3	102,00		0,24	6
3 W/230 V AC (lokal), 230 V AC (zentral)	E 258 C003-230/230	2CSM 117 000 R0231	79000 6	102,00		0,24	6
<b>Betätigungsspannung <math>U_c = 24</math> V AC (lokal), 24 V AC/DC (zentral) auf Anfrage</b>							

Hinweis: An den E 258 C können keine Kontaktmodule, sondern max. 1 Hilfsschalter angebaut werden.