




Installationsschütze ESB../EN..

Übersicht



Fernbedienung	ESB20	ESB24	ESB40	ESB63
Fernbedienung und manuelle Bedienung	EN20	EN24	EN40	-
Breite (Anzahl Module)	1	2	3	3
Spulentypen	AC-betätigt	AC-/DC-betätigt	AC-/DC-betätigt	AC-/DC-betätigt
Bemessungsbetriebsspannung U_n	250 V AC	220 V DC, 400 V AC	220 V DC, 400 V AC	220 V DC, 400 V AC
Gebrauchskategorie AC-1 / AC-7a bei Lufttemperatur in Schütznahe ≤ 55 °C				
Bemessungsbetriebsstrom I_n AC-1 / AC-7a	20 A	24 A	40 A	63 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-1				
230 V - 1-phasig	4 kW	5,3 kW	8,8 kW	13,8 kW
400 V - 3-phasig	-	16 kW	26 kW	41 kW
Gebrauchskategorie AC-3 / AC-7b bei Lufttemperatur in Schütznahe ≤ 55 °C				
Bemessungsbetriebsstrom I_n AC-3 / AC-7b				
230 V - 1-phasig	9 A	9 A	22 A	30 A
400 V - 3-phasig	-	9 A	22 A	30 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-3				
230 V - 1-phasig	1,1 kW	2,2 kW	5,5 kW	8 kW
400 V - 3-phasig	-	4 kW	11 kW	15 kW

Zubehör

	Hilfskontaktblöcke	2 Schließer	-	EH04-20
		1 Schließer + 1 Öffner	-	EH04-11
	Distanzstück		-	ESB-DIS
	Abdeckungen		-	ESB-PLK24 ESB-PLK40/63