

Datenblatt / Datasheet
2,2kW 2-polig – IE3
Art.Nr. 4511.5605

Elektrische Daten / Electrical data	
Motorleistung Power	2,2kW 3HP 50Hz 2,64kW 3,59HP 60Hz
Motordrehzahl Rotation Speed	2870rpm 50Hz 3440rpm 60Hz
Spannung Voltage	230V Δ/50Hz 400V Y/50Hz 400V Y/60Hz
Nennstrom Nominal current	7,56/4,35A 50Hz 4,35A 60Hz
Drehmoment Torque	7,3Nm (Mn)
Drehmoment bei blockiertem Läufer Locked rotor torque	2,2Nm (x Mn)
Strom bei blockiertem Läufer Locked rotor current	7,5A
Lautstärke Noise	72db (A)
Wirkungsgrad Efficiency factor	(100%) – 85,9% (75%) – 85,0% (50%) – 81,5%
Wirkungsklasse Efficiency class	IE3
Leistungsfaktor Power factor	0,85
Allgemeine Daten / General data	
Motorbaugröße Frame size	90L
Gewicht Weight	17,0kg
Gehäuse Housing	Aluminium
Schutzart Protection class	IP55
Isolationsklasse Insulation class	F
Betriebsart Operation mode	S1
Drehrichtung Direction of rotation	Links/rechts Left/right
Farbe Color	RAL7030

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Technical modifications reserved, errors excepted

Klinger & Born GmbH, In den Schlangenäckern 5, 64395 Brensbach/Germany
 Tel. +49 (0) 6161 – 9309 – 0, Fax +49 (0) 6161 – 9309 – 10

info@klibo.de
www.klibo.de