

**Datenblatt / Datasheet**  
**2,2kW 4-polig – IE3**  
**Art.Nr. 4511.5634**

<b>Elektrische Daten / Electrical data</b>	
Motorleistung Power	2,2kW 3HP - 50Hz 2,64kW 3,59HP 60Hz
Motordrehzahl Rotation Speed	1440rpm 50Hz 1730rpm 60Hz
Spannung Voltage	230V Δ/50Hz 400V Y/50Hz 400V Y/60Hz
Nennstrom Nominal current	7,86/4,52A 50Hz 4,52A 60Hz
Drehmoment Torque	14,6Nm (Mn)
Drehmoment bei blockiertem Läufer Locked rotor torque	2,3Nm (x Mn)
Strom bei blockiertem Läufer Locked rotor current	7,5A
Lautstärke Noise	64db (A)
Wirkungsgrad Efficiency factor	(100%) – 86,7% (75%) – 86,9% (50%) – 84,3%
Wirkungsklasse Efficiency class	IE3
Leistungsfaktor Power factor	0,81
Thermische Absicherung Thermal protection	PTC
<b>Allgemeine Daten / General data</b>	
Motorbaugröße Frame size	100L1
Gewicht Weight	24,7kg
Gehäuse Housing	Aluminium
Schutzart Protection class	IP55
Isolationsklasse Insulation class	F
Betriebsart Operation mode	S1
Drehrichtung Direction of rotation	Links/rechts Left/right
Farbe Color	RAL7030

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*  
*Technical modifications reserved, errors excepted*

Klinger & Born GmbH, In den Schlangenäckern 5, 64395 Brensbach/Germany  
 Tel. +49 (0) 6161 – 9309 – 0, Fax +49 (0) 6161 – 9309 – 10  
[info@klibo.de](mailto:info@klibo.de)  
[www.klibo.de](http://www.klibo.de)